

1. Satzspiegel	420 mm hoch, 283 mm breit
2. Spaltenbreite und -zahl	45 mm/6 Spalten
3. Grundschrift	Anzeigenteil: 6 Punkt
4. Druckverfahren	Offsetdruck
5. Druckform	Negativdruckplatten für Rotationsoffsetdruck
6. Druckunterlagen	Maximale Tonwertsumme Summe der 4 Farben nicht über 240 %. Wenn die Tonwertsumme der dunkelsten Bildstelle dem Maximalwert nahe kommt, sollte der Tonwert des Schwarz mindestens 85 % betragen. Angaben zu konventionellen Druckunterlagen Druckunterlagen (1fach) Bitte immer mit Passeichen seitenteilige Anzeigen Einfarbig: Papierpositiv/seitenrichtig Mehrfarbig: Filmpositiv/seitenrichtig jeweils in Originalgröße ganzseitige Anzeigen Filmpositiv/seitenrichtig, Originalgröße Panorama Anlieferung ausschließlich digital (auch seitenteilig)
7. Farben und Andrucke	Für eine zeitungsgerechte Farbwiedergabe benötigen wir Farbangaben nach der HKS_Z-Skala , für 4c-Anzeigen nach der Euro-Skala mit PMS-Z-Messstreifen auf den Andrucken auf Zeitungspapier. Bei Farbangaben nach dem Pantone-Fächer wird der gewünschte Farbton nicht verbindlich garantiert. Anstelle eines Andrucks kann ein Prüfdruck (Proof) geliefert werden. Auf diesem muss ein FOGRA-Medienkeil-CMYK stehen, der die für den Zeitungsdruck vorgeschriebenen CIE-L*a*b*-Werte aufweist. Die für den Andruck geltenden Festlegungen müssen sinngemäß auch für einen Analog- oder Digital-Prüfdruck eingehalten werden. Hinweis: Prüfdrucke erfüllen die Anforderungen des Zeitungsdrucks nur bedingt. Bei 2c- oder 3c-Anzeigen müssen die Farben im HKS_Z-Farbbaum angelegt sein. Alle Farbtöne müssen in der gleichen Separation sein. Beispiel: HKS_3 oder HKS_16 oder HKS_... usw.

HKS_Z-Farbtöne werden in den 4c-Farbbaum umgewandelt und nach Euro-Skala gedruckt. Die Standardanforderungen des Bundesverbandes Druck und Medien e. V. nach ISO werden erfüllt, Abweichungen im Passer und Farbton berechtigen nicht zu Ersatz- bzw. Minderungsansprüchen.

8. Rasterweite	40 Linien pro cm Feinere Raster sind nicht verwendbar.
9. Rasterform	leicht elliptisch
10. Anzahl der Druckunterlagen	1fach je belegter Ausgabe
11. Prozentuale Flächendeckung bei Rastervorlagen	Negativ-Mattfilm bis 85 % in den zeichnenden Tiefen – sonst 95 %. Beim Druck muss in allen Tonbereichen mit einem Punktzuwachs gegenüber der Originalvorlage gerechnet werden – im Mitteltonbereich bis zu ca. 25 % max. Sind Modulationen und Zeichnungen in dunklen Bildteilen erforderlich, muss in der Papiervorlage die nächste Tonwertstufe unter der Tiefe von 85 % ca. 65 % Flächendeckung, in der Filmvorlage von 95 % ca. 75 % Flächendeckung aufweisen.
12. Strichstärke	Positiv: 0,15 mm – Negativ: 0,20 mm – im Raster: 0,70 mm Kleine Negativschriften nur halbfett, serifenlos.
13. Spaltenbreite	Anzeigenteil 1-spaltig 45 mm 2-spaltig 92 mm 3-spaltig 140 mm 4-spaltig 187 mm 5-spaltig 235 mm 6-spaltig 283 mm

Sollten die uns zur Verfügung gestellten Vorlagen zusätzliche reprobentechnische Arbeiten erfordern, werden die dafür anfallenden Kosten gesondert in Rechnung gestellt.

Digitale Druckunterlagen

Organisatorisch ist erforderlich	Vor Anzeigenschluss ein schriftlich oder per Fax erteilter Auftrag mit Dateinamen und den üblichen Angaben wie: Anzeigengröße, Erscheinungstermin, Ausgabe, eventl. Zusatzfarbe. Schriftlich oder per Fax übermittelte Anzeige. Anzeigenaufträge müssen immer mit verbindlichem Muster per Fax/Post übermittelt werden. Für mehrfarbige Anzeigen benötigen wir farbseparierte Muster. Diese müssen uns parallel mit dem Anzeigenauftrag erreichen. Die Übertragung muss bis zum Anzeigenschluss abgeschlossen sein. Angabe des Ansprechpartners mit Telefonnummer für eventl. Rückfragen. Vor einer geplanten Übertragung oder dem Versand von digitalen Anzeigenvorlagen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Unsere Ansprechpartner	Auftragsabwicklung: Telefon 09 11/2 16-23 23, -28 54/Fax 09 11/2 16-23 26 Technische Fragen: Telefon 09 11/2 16-25 98/Fax 09 11/2 16-26 13

Vorhandene Hard- und Softwarekomponenten

1. Übertragung per ISDN und E-Mail

ISDN-Karte	Leonardo Pro
ISDN-Software	Grand Central Pro
Rechner-Typ	Power PC
Betriebssystem	Mac OS
Datenformate	Bitte senden Sie uns EPS-Dateien mit in Kurven/Pfaden-/Zeichenwegen konvertierten Schriften bzw. PostScript- oder EPS-Dateien mit eingebundenen Schriften.

Bitte schicken Sie uns keine DCS-Dateien. Bilder nicht JPEG-komprimiert.
Binäre Dateien aus Applikationen können nur bedingt übernommen werden. Wir bitten um vorherige Absprache.

Druckertreiber	Linotronic 530, für Belichter Phoenix, Fa. AGFA Materialbreite 310 mm Belichterauflösung 1270 dpi Rasterweite 100 lpi
ISDN-Rufnummern	ISDN: 09 11/2 36 91 90 GZM-Connect: 09 11/2 30 59 10
E-Mail	nav@pressenetz.de

2. Übernahme auf Datenträgern

Datenträgerformate	3,5"-Disketten ZIP, 100 MB + 250 MB CD-ROM
Rechner-Typ	Power PC
Betriebssystem	Mac OS

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Übermittlung digitaler Druckunterlagen

Für die rechtzeitige Anlieferung und die inhaltliche Richtigkeit digitaler Druckunterlagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Dieser ist berechtigt, vor der Veröffentlichung einen Kontrollabzug zu verlangen. Der Verlag, seine gesetzlichen Vertreter und seine Erfüllungsgehilfen haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Der Auftraggeber versichert, Inhaber der für die Verbreitung der überlassenen Dateien – deren Textinhalte, Bildelemente, Fotos und Schrifttypen – erforderlichen Urheber- und/oder Leistungsschutzrechte zu sein. Sollten Dritte wegen der Verletzung dieser Bestimmungen Rechte geltend machen, stellt der Auftraggeber den Verlag von allen Ansprüchen frei.